



Mobiel basketbaldoel met overhang 225cm

REF. 730113

Hoogte manueel regelbaar tussen 2,60m en 3,05m.
 Onderrandbescherming in hoge weerstandsschuim.
 Voorzien van een FIBA-approved basketbalring met gasveersysteem (Flex).
 Poedergecoate stalen constructie.
 Makkelijke omschakeling van opbergpositie naar spelpositie via trek- of duwbeweging dankzij een regelbaar tegengewicht geïntegreerd in de basis.
 Makkelijke verplaatsing van de toren dankzij 6 wielen, 2 aan de voorkant en 4 aan de achterkant.
 Mechanische regeling van de wielen in hoogte (spel- of opbergstand), zelfs in spelpositie.
 Voorzien van mechanisme om het basketbalbord in alle hoogtestanden perfect verticaal te houden.
 Basisstructuur volledig voorzien van stevige schuimbescherming voor optimale veiligheid, overtrokken met een synthetisch, wasbaar en antibacterieel zeildoek.
 Arm voorzien van schuimbescherming op een lengte van 100cm.
 Vereiste ruimte voor plaatsing van de basketbaltoren : 330cm vanaf de achterlijn.

EXTRA INFORMATIE

Ref	730113
Verpakking	Speciaal transport
Conform - EN 1270	Ja
Niveau	competitie
Plaats van praktijk	binnen
Type doelbevestiging	ballasten en verankeringen
Opvouwbaar	Opvouwbaar

Overhang	225 cm
----------	--------

FIBA goedgekeurd - level 2	Ja
----------------------------	----

VERKRIJGBAAR IN

Ref	Type doelbevestiging
730113	ballasten en verankeringen
