



Schokdempende rubbertegel

REF. 780079

Tegels van synthetisch SBR rubber volgens de Europese normen EN 1176 die voorschrijven dat het speeltoestel geïnstalleerd dient te worden op een schok/valdempende vloer aangepast aan de hoogte van het speeltoestel en de aard van de ondergrond.

De tegels zijn bestand tegen temperaturen van -25 tot +70°C, recycleerbaar, water- en vochtdoorlatend, anti-slip, hygiënisch en worden geleverd met verbindingstukken voor een goede aansluiting.

Densiteit van +/- 6kg.

500x500x45mm = max valhoogte 1,5m ; 500x500x75mm = max valhoogte 2,1m

EXTRA INFORMATIE

| | |
|------------|--------------|
| Ref | 780079 |
| Verpakking | Palet |
| Kleur | groen |
| Afmetingen | 500x500x45mm |
| Valhoogte | 150cm |

VERKRIJGBAAR IN

| Ref | Kleur | Afmetingen |
|--------|-----------|--------------|
| 780077 | antraciet | 500x500x45mm |
| 780078 | rood | 500x500x45mm |

| | | |
|--------|-----------|--------------|
| 780079 | groen | 500x500x45mm |
| 780086 | antraciet | 500x500x65mm |
| 780087 | rood | 500x500x65mm |
| 780088 | groen | 500x500x65mm |